



DL

Насосы серии DL, изготовленные из чугуна и нержавеющей стали, выпускаются с одноканальным или вихревым рабочим колесом (DLV). Насосы данной серии разработаны для перекачивания сточных и канализационных вод, работают в диапазоне до 20 м напора и 100 м³/ч производительности. Номинальная мощность от 0,6 кВт (0,8 лс) до 4 кВт (5,5 лс). Перекачивание жидкости с твердыми частицам до 65 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Характеристики

Подача: до 42 м³/ч
Напор: до 22 м
Мощность: 0,6 ÷ 1,5 кВт
Глубина погружения: до 5 метров

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8С

1-фазный, с без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DLM 80/A	58 176,00	107560010	Rp2	0,6	23	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A	57 293,00	107560020	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A	68 102,00	107560040	Rp2	1,1	28	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A	51 395,00	107560110	Rp2	0,6	21	7,0	5,5	4,0	1,8				
DLVM100/A	65 940,00	107560120	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м ³ /ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DLM 80/A CG	62 303,00	107560210	Rp2	0,6	20	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A CG	61 124,00	107560220	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A CG	72 033,00	107560230	Rp2	1,1	29	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A CG	55 228,00	107560240	Rp2	0,6	22	7,0	5,5	4,0	1,8				
DLVM100/A CG	69 969,00	107560250	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 230 В
Модель DLF с комплектом напорного патрубка Rp 2" и опорой

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	12	18	21	27	30	36
							100	200	300	350	450	500	600
							H= напор [м]						
DLFM90/A	60 633,00	107560020XXXPBJ		0,6	23	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLFM90/A CG	65 940,00	107560220XXXPBJ		0,6	19	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	12	18	21	27	30	36
							100	200	300	350	450	500	600
							H= напор [м]						
DL80/A	54 444,00	107560060	Rp2	0,6	19	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DL90/A	53 459,00	107560070	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A	55 228,00	107560080	Rp2	1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A	63 581,00	107560090	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A	66 039,00	107560100	Rp2	1,5	28	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
MINIVX/A	47 465,00	107560130	Rp2	0,6	20	7,0	5,5	4	1,8				
DL VORTEX/A	50 019,00	107560140	Rp2	1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DLV100/A	64 268,00	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A	64 366,00	107560160	Rp2	1,5	26	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

3-фазный, напряжение 3 х 400 В
Модель DLF с комплектом напорного патрубка Rp 2" и опорой

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	6	12	18	21	27	30	36
							100	200	300	350	450	500	600
							H= напор [м]						
DLF VORTEX-N/A	50 019,00	107560140XXHPAK		1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	4	2,5	
DLF80/A	58 964,00	107560060XXHPBJ		0,6	22	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLF90/A	56 604,00	107560070XXHPBJ		0,6	18	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF105/A	58 471,00	107560080XXHPBJ		1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	

3-фазный, напряжение 3 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q	6	12	18	21	27	30	36
							100	200	300	350	450	500	600
							H= напор [м]						
DL90/A (230 В)	53 853,00	107560070R	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A (230 В)	55 817,00	107560080R	Rp2	1,1	20	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A (230 В)	64 268,00	107560090R	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A (230 В)	66 724,00	107560100R	Rp2	1,5	27	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DLV100/A (230 В)	65 054,00	107560150R	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A (230 В)	65 054,00	107560160R	Rp2	1,5	27	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4