



## DOC

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды с корпусом из нержавеющей стали кабелем 5 метров (версия "L17" с кабелем 10 м)

Рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм (версия "VX" имеет свободный проход 20 мм.)

Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C

GW - вертикальный поплавковый выключатель

SG - без поплавкового выключателя

Опционально доступно устройство низкого всасывания, которое может быть установлено на насосы DOC3

и DOC7. Устройство позволяет полностью осушить затопленные помещения (остаточный уровень воды – до 3 мм).

### Области применения

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды.

### Характеристики

Подача: до 14 м³/ч

Напор: до 11 м

Мощность: 0,25 ÷ 0,55 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

### Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: В

Степень защиты корпуса: X8

### Группа скидок

8D

#### 1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5				
						50	75	100	125	135	175	225				
						H= напор [м]										
DOC3/A	16 803,00	107540000	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2					
DOC7/A	20 832,00	107540020	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			

#### 1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем

##### Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0										
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5				
						50	75	100	125	135	175	225				
						H= напор [м]										
DOC3/A GW	16 803,00	107540300	Rp1 ¼	0,25	5	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2					
DOC7/A GW	20 832,00	107540320	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			

**1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.**

Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC3SG/A	15 333,00	107540100	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7SG/A	19 261,00	107540120	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

**3-фазный, напряжение 3 x 400 В**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7T/A	18 868,00	107540050	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

**3-фазный, напряжение 3 x 230 В**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7T/A (230 В)	19 066,00	107540050R	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7VX/A	21 520,00	107540030	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

**1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем**

Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7VX/A GW	21 520,00	107540340	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

**1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.**

Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7VXSG/A	22 504,00	107540130	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

**3-фазный, напряжение 3 x 400 В**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7VXT/A	19 556,00	107540060	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

**3-фазный, напряжение 3 x 230 В**

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5	
						50	75	100	125	135	175	225	
						H= напор [м]							
DOC7VXT/A (230 В)	19 753,00	107540060R	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	



## MINIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

### Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

### Группа скидков

8F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= напор [м]							
MINIBOX DOC 3	46 581,00	109410200	0,25	20	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MINIBOX DOC 7	49 232,00	109410210	0,55	20	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7



## MIDIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

### Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

### Группа скидок

8F

#### Исполнение FP 1-фазное, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= напор [м]							
MIDIBOX DOC 3/A FP	37 834,00	109430000	0,25	14	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MIDIBOX DOC 7/A FP	40 095,00	109430010	0,55	14	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	40 683,00	109430030	0,55	18	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

#### Исполнение FP 3-фазное, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
					[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
					H= напор [м]							
MIDIBOX DOC 7T/A FP	83 334,00	109430020	0,55	25	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VXT/A FP	83 628,00	109430040	0,55	21	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	