



SCUBA

Колодезные насосы с рабочим колесом из технополимера и диффузора из AISI 304 обеспечивают высокую производительность и максимальную эффективность работы.

Однофазная версия встроена защита от перегрева. Данные насосы не требуют подключения к панели управления для работы.

Области применения

Чистая вода в жилых зданиях, ирригация в сельском хозяйстве.

Характеристики

Подача: до 7,5 м³/ч

Напор: до 80 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,1 кВт

Глубина погружения: до 20 м

Допустимые размеры примесей: до 2,5 мм

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

1G

1-фазный, 1 х230 В: кабель H07RNF длиной 20 м

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м ³ /ч] 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | |
| SC205C L27 | 33213,00 | 107660010 | Rp1¼ | 0,55 | 14 | 48,0 | 43,4 | 40,5 | 36,8 | 32,3 | 26,7 | 15,9 | |
| SC207C L27 | 35574,00 | 107660020 | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 61,0 | 56,7 | 52,7 | 47,6 | 41,5 | 34,3 | 21,7 | |
| SC209C L27 | 37736,00 | 107660030 | Rp1¼ | 0,9 | 18 | 72,0 | 66,3 | 61,8 | 56,3 | 49,6 | 41,8 | 27,4 | |
| SC211C L27 | 39899,00 | 107660040 | Rp1¼ | 1,1 | 19 | 84,0 | 77,6 | 72,6 | 66,3 | 58,6 | 49,2 | 31,7 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м ³ /ч] 0 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 6 | 7,5 |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 |
| | | | | | | H= напор [м] | | | | | | | |
| SC407C L27 | 33706,00 | 107660110 | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 49,0 | 42,8 | 40,6 | 38,1 | 34 | 32,5 | 25,9 | 16,5 |
| SC409C L27 | 36361,00 | 107660120 | Rp1¼ | 0,9 | 16 | 62,0 | 52,3 | 49,6 | 46,7 | 41,8 | 40,1 | 32,2 | 19,9 |
| SC411C L27 | 38621,00 | 107660130 | Rp1¼ | 1,1 | 18 | 76,0 | 63,4 | 60 | 56,4 | 50,6 | 48,5 | 39,3 | 25,4 |

1-фазный, 1 x 230 В: CG version с поплавковым выключателем, кабель H07RNF длиной 20 м

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| | | | | | | Н= напор [м] | | | | | | | |
| SC205C G L27 | 35574,00 | 107660210 | Rp1¼ | 0,55 | 14 | 48,0 | 43,4 | 40,5 | 36,8 | 32,3 | 26,7 | 15,9 | |
| SC207C G L27 | 37931,00 | 107660220 | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 61,0 | 56,7 | 52,7 | 47,6 | 41,5 | 34,3 | 21,7 | |
| SC209C G L27 | 39997,00 | 107660230 | Rp1¼ | 0,9 | 17 | 72,0 | 66,3 | 61,8 | 56,3 | 49,6 | 41,8 | 27,4 | |
| SC211C G L27 | 42255,00 | 107660240 | Rp1¼ | 1,1 | 18 | 84,0 | 77,6 | 72,6 | 66,3 | 58,6 | 49,2 | 31,7 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 6 | 7,5 |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 |
| | | | | | | Н= напор [м] | | | | | | | |
| SC407C G L27 | 36163,00 | 107660260 | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 49,0 | 42,8 | 40,6 | 38,1 | 34 | 32,5 | 25,9 | 16,5 |
| SC409C G L27 | 38621,00 | 107660270 | Rp1¼ | 0,9 | 16 | 62,0 | 52,3 | 49,6 | 46,7 | 41,8 | 40,1 | 32,2 | 19,9 |
| SC411C G L27 | 40978,00 | 107660280 | Rp1¼ | 1,1 | 18 | 76,0 | 63,4 | 60 | 56,4 | 50,6 | 48,5 | 39,3 | 25,4 |

3-фазный, 3 x 400 В: кабель H07RNF длиной 20 м

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
| | | | | | | Н= напор [м] | | | | | | | |
| SC209T L27 | 37047,00 | 107660080 | Rp1¼ | 0,9 | 16 | 72,0 | 66,3 | 61,8 | 56,3 | 49,6 | 41,8 | 27,4 | |
| SC211T L27 | 39212,00 | 107660090 | Rp1¼ | 1,1 | 18 | 84,0 | 77,6 | 72,6 | 66,3 | 58,6 | 49,2 | 31,7 | |
| SC205T L27 | 35278,00 | 107660060 | Rp1¼ | 0,55 | 14 | 48,0 | 43,4 | 40,5 | 36,8 | 32,3 | 26,7 | 15,9 | |
| SC207T L27 | 35771,00 | 107660070 | Rp1¼ | 0,75 | 16 | 61,0 | 56,7 | 52,7 | 47,6 | 41,5 | 34,3 | 21,7 | |

| Модель | Розничная цена без НДС, руб. | Артикул | Подключение вых. | Мощность [кВт] | Вес [кг] | Q [м³/ч] 0 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 6 | 7,5 |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | [л/мин] 0 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 |
| | | | | | | Н= напор [м] | | | | | | | |
| SC407T L27 | 33902,00 | 107660160 | Rp1¼ | 0,75 | 17 | 49,0 | 42,8 | 40,6 | 38,1 | 34 | 32,5 | 25,9 | 16,5 |
| SC409T L27 | 35672,00 | 107660170 | Rp1¼ | 0,9 | 16 | 62,0 | 52,3 | 49,6 | 46,7 | 41,8 | 40,1 | 32,2 | 19,9 |
| SC411T L27 | 37736,00 | 107660180 | Rp1¼ | 1,1 | 19 | 76,0 | 63,4 | 60 | 56,4 | 50,6 | 48,5 | 39,3 | 25,4 |